



Integrierter Keramik-
Feinstaubfilter



Gussmulde mit
Rüttelrost



Spezialkeramik
mit Feinstaubfilter



3 in 1
Komfort-Regelung




echte Ofenkacheln creme



echte Ofenkacheln meteor-schwarz



echter Naturstein



EN (CE)	13240
Dauerbrand/Zeitbrand	Dauerbrand
Prüf-Nr.	FK-4013162
DIBT Zulassung	Z-43.12-328
Nennwärmeleistung	6 kW
Bauart	A1
Raumheizvermögen bei Zeitbrand bis ca.	118 m³
Wirkungsgrad*	85,3%
Staub bez. auf 13% O ₂ *	13 mg/m³
CO-Emission*	1,250 g/m³
NOx Gehalt*	91 mg/Nm³
Abgasmassenstrom*	6,1 g/s
erforderl. Förderdruck*	0,12 mbar
Abgastemperatur*	334°C
2. Stufe 1. BlmSchV	ja
Aachener, Düsseldorf, Münchener, Regensburger Anforderung	ja
§15a B-VG (Österreich)	ja ¹
VKF (Schweiz)	ja
externe Luftzufuhr	ja
raumluftunabhängig	ja
Automatik	ja
3 in 1 Komfort-Regelung	ja

Ø Rauchrohr	150 mm
Anschlusshöhe Rauchrohr	oben 151 cm, hinten -/-
Ø Externe Luftzufuhr	125 mm
Anschlusshöhe externe Luftzufuhr	11 cm
Feuerraumauskleidung	Spezialkeramik, Feinstaubfilter
Gussmulde	ja
Rüttelrost / Planrost	Rüttelrost
Aschebehälter	Schublade unterhalb des Feuerraums
Sekundärluft (Scheibenhinterlüftung)	ja
Primärluft	ja
Tertiärluft	ja
Höhe / Breite / Tiefe	115 / 50 / 51,5 cm
Gewicht mit Keramik	175 kg
Gewicht mit Naturstein	220 kg
sichtbares Scheibenmaß	B 262 x H 505 mm
lichtes Feuerrauminnenmaß	B 312 x T 360 x H 430 mm
Brennstoffe	Scheitholz, Braunkohlebriketts Steinkohle Anthrazit Nuss 3 graphit
Korpusfarbe	

¹ Gilt nur für den Brennstoff Scheitholz.

* Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.