

Unser Kaminofen Vito mit Wasserwärmetauscher ist ein wahres Multitalent. Er verbindet die Faszination des Feuers und dessen gesunde Strahlungswärme mit dem Komfort und der Energieeffizienz moderner, umweltfreundlicher Heiztechnik.

Vorteile eines wasserführenden Kaminofens:

- zusätzlicher Energielieferant für die Zentralheizung
- Unterstützung der Zentralheizung bei der Brauchwasserbereitstellung
- Einsparung fossiler Brennstoffe, der Öl- oder Gasbedarf sinkt
- zukunftsicher und unabhängiger von teuren Energielieferanten
- Holz ist ein heimischer, ökologischer und umweltfreundlicher Brennstoff und weitestgehend CO₂-neutral
- Verbesserung der Lebensqualität durch gesunde Strahlungswärme



echte Ofenkacheln creme



echter Naturstein



Integrierter Keramik-
Feinstaubfilter




Gussmulde mit
Rüttelrost



Spezialkeramik
mit Feinstaubfilter


**Mit Wasserwärmetauscher
zum Anschluss an
die Zentralheizung!****



echte Ofenkacheln creme-weiß



echte Ofenkacheln meteor-schwarz





EN (CE)	13240	
Dauerbrand/Zeitbrand	Dauerbrand	
Prüf-Nr.	FK-4013231	FK-4013216
Nennwärmeleistung	14 kW	8 kW
Gesamtwärmeleistung	14,2 kW	8,4 kW
Wasserwärmeleistung	10 kW	5,1 kW
Luftwärmeleistung	4,2 kW	3,3 kW
Bauart	A1	A1
Raumheizvermögen bei Zeitbrand bis ca.	84 m³	66 m³
Wirkungsgrad*	83,9 %	84,6 %
Staub bez. auf 13% O ₂ *	17 mg/m³	15 mg/m³
CO-Emission*	0,875 g/m³	1,250 g/m³
NOx Gehalt*	105 mg/Nm³	84 mg/Nm³
Abgasmassenstrom*	10,4 g/s	6,4 g/s
erfordert. Förderdruck*	0,12 mbar	0,12 mbar
Abgastemperatur*	263°C	232°C
2. Stufe 1. BlmSchV	ja	
Aachener, Düsseldorfer, Münchener, Regensburger Anforderung	ja	
§15a B-VG (Österreich)	ja ¹	
VKF (Schweiz)	ja	
externe Luftzufuhr	ja	
raumluftunabhängig	nein	

Automatik	ja
3 in 1 Komfort-Regelung	nein
Ø Rauchrohr	150 mm
Anschlusshöhe Rauchrohr	oben 161 cm, hinten -/-
Ø Externe Luftzufuhr	125 mm
Anschlusshöhe externe Luftzufuhr	27 cm
Feuerraumauskleidung	Spezialkeramik, Feinstaubfilter
Gussmulde	ja
Rüttelrost/Planrost	Rüttelrost
Aschebehälter	Schublade unterhalb des Feuerraums
Sekundärluft (Scheithinterlüftung)	ja
Primärluft	ja
Tertiärluft	nein
Höhe / Breite / Tiefe	131,5 / 62 / 63 cm
Gewicht mit Keramik	285 kg
Gewicht mit Naturstein	347 kg
sichtbares Scheibenmaß	B 385 x H 430 mm
lichtes Feuerrauminnenmaß	B 374 x T 365 x H 470 mm
Brennstoffe	Scheitholz, Braunkohlebriketts Steinkohle Anthrazit Nuss 3 graphit

Korpusfarbe

¹ Gilt nur für den Brennstoff Scheitholz.

* Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.



KAMINOFFEN
TECHNISCHE DATEN

** Der Kaminofen mit Wasserwärmetauscher darf nur betrieben werden, wenn der wasserführende Kreislauf betriebsbereit angeschlossen ist. Ausführliche Informationen zu Kaminöfen mit Wasserwärmetauscher auf den Seiten 28-29.